


換気孔

湿気を抜いたり冷却を早めたい場合に効果的な換気孔を付けています



三段開閉式ストッパー

湿気やガス抜きそして冷却時に使用します。窯の出し入れでは最上段にガッチリ止まります。



外装

さびに強いステンレスを使用。枠は40ミリアングルで強固に製作しています。



還元孔

還元焼成のとき、ここからプロパンガス炎、煙などをいれます。素焼では換気孔と共に開放しておくことで湿気を効果的に抜くことができます。使用しないときは付属の栓をします。



キャスター

大型のナイロンキャスターで移動も楽々



小型電気炉 ファニー eKCBシリーズ



取っ手

掴みやすく熱くなりにくい大型取っ手です



発熱体

高品質で信頼性のあるカンタル線を使用。表面負荷を低く抑えていますので丈夫で長持ちします。スパライル式溝埋め込み式のため、窯入れ、窯出しの時ヒーター線に触れずに安心です。また、ヒーターの交換は自分でも出来ます。



セラミックファイバー

高級断熱セラミックファイバーの使用で省エネ効果と炉内温度のバランスをとっています。上部まで良く焼け蓋の開閉も軽くて楽です。



炉壁

高級断熱レンガとブランケットとボードを組み合わせた4層構造。壁厚14センチで高い断熱性を持ち安全でランニングコストが少なくてすみます



プログラム温度調節計

経過温度と昇温時間が設定できます。最初のゆっくりした昇温やねらし時間、冷却時間も自由に設定できます。10パターン10セグメント設定できます。



付属品

- 棚板
- 支柱
- サイコロ
- L型支柱

