

## 上 扉

軽量で高品質のセラミックボードを使用し断熱効果を高めています




## ヒーター線

ヒーター線は高品質で信頼性の高いカンタルヒーターを採用。表面負荷を低く抑えていますので丈夫で長持ち、安心です。また、コイル方式ですので、製品の出し入れもしやすく、ヒーター線の交換も容易で自分でも出来ます。



## 炉 壁

断熱レンガとブランケット、高温断熱ボードの組み合わせにより高い断熱効果を出しています。安全で、無駄な電気料がかかりません。



## 外 装

さびに強いステンレス仕様。



# 1300℃ 伊万里 KCBシリーズ



## 大きな換気孔

湿気抜きや冷却を早める場合に効果的な大きな換気孔を付けてます



## 取っ手

直径3.2センチの大型取っ手は握りやすく熱くなりません。



## 三段開閉式ストッパー

湿気やガス抜き、冷却時に使用します。窯の出し入れ時には最上段にがっしり止まります。



## 炉 床

炉床にもヒーター線を配した5面加熱、バランスのよいヒーター線の配置で温度ムラの少ない安定した焼成ができます



## プログラム温度調節計

温度と昇温時間が設定できます。ゆっくりした昇温時間やキープ時間、冷却時間も自由に設定できます。ストップ・ホールド・ウェイト機能付き。



## 還元孔と還元バーナー

(還元バーナーはオプション)  
バーナーカラ燃焼ガスを炉内に送り、還元雰囲気になります。



※棚板・支柱はオプションです